

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

- gebavent-Steildachhaube SDL100/125 einteilig, für Zu- u. Abluft  
Neues Design -  
Zum Anschluss an Lüftungsleitungen DN 100 mit beigefügter Reduzierung und DN 125.  
Einsetzbar für Fort- und Außenluft.  
Anschluß flexibel mit Neigungsfächer.  
Dachdurchdringung wärmegeämmt, minimaler Druckverlust,  
Kondensatablauf über Dach.  
Bestehend aus:  
Dachhaubenkopf mit Neigungsfächer,  
Grundelement mit absolut dichter Universalpfanne, mit Garantie-  
hinterlegung beim ZVDH,  
zur Dachlattenbefestigung.  
Auf Wunsch bauseits zur Aufnahme einer Original-Dachpfanne.  
EPDM-Dichtmanschette zur Abdichtung der Unterspannbahn und als Winddruck-  
sicherung.  
Material:  
Stahlblech verzinkt,  
Dachhaubenkopf zusätzlich pulver-  
beschichtet, korrossionsbeständig,  
UV-beständig, brandbeständig und schlagregensicher.  
Befestigung ausschließlich vom Dach.  
Länge Anschlussleitung 600 mm,  
Anschluss Lüftungsleitung Formteilmaß:  
DN100 mit beigefügtem Red.-Stück 125/100 und DN125.  
Dachneigungseinstellung 6-60°.  
Farbe: naturrot, schwarz

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Steildachhaube SDL 160 einteilig, für Zu- u. Abluft  
Neues Design -  
Zum Anschluss an Lüftungsleitungen DN160  
Einsetzbar für Fort- und Außenluft.

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Anschluß flexibel mit Neigungsfächer.  
Dachdurchdringung wärmegeklämt,  
minimaler Druckverlust,  
Kondensatablauf über Dach.

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf mit Neigungsfächer,  
Grundelement mit absolut dichter  
Universalpfanne, mit Garantie-  
hinterlegung beim ZVDH,  
zur Dachlattenbefestigung.

Auf Wunsch bauseits zur Aufnahme  
einer Original-Dachpfanne.

EPDM-Dichtmanschette zur Abdichtung  
der Unterspannbahn und als Winddruck-  
sicherung.

Material:

Stahlblech verzinkt,

Dachhaubenkopf zusätzlich pulver-  
beschichtet, korrosionsbeständig,  
UV-beständig, brandbeständig und  
schlagregensicher.

Befestigung ausschließlich vom Dach.

Länge Anschlussleitung 600 mm,  
Lüftungsanschluss Formteilmaß DN 160,  
Dachneigungseinstellung 6-60°.

Farbe: naturrot, schwarz

Herstellung:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstraße 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Liefernachweis:

SAWA-ARION GmbH

Seestraße 38

A-5322 Hof bei Salzburg

Tel.: +43 6229 20011 0

[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Steildachhaube SDL 200  
einteilig, für Zu- u. Abluft  
Neues Design -  
Zum Anschluss an Lüftungsleitungen DN200  
Einsetzbar für Fort- und Außenluft.  
Anschluß flexibel mit Neigungsfächer.  
Dachdurchdringung wärmegeklämt,  
minimaler Druckverlust,  
Kondensatablauf über Dach.  
Bestehend aus:  
Dachhaubenkopf mit Neigungsfächer,  
Grundelement mit absolut dichter  
Universalpfanne, mit Garantie-  
hinterlegung beim ZVDH,  
zur Dachlattenbefestigung.

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Auf Wunsch bauseits zur Aufnahme einer Original-Dachpfanne.  
EPDM-Dichtmanschette zur Abdichtung der Unterspannbahn und als Winddrucksicherung.

Material:

Stahlblech verzinkt,  
Dachhaubenkopf zusätzlich pulverbeschichtet, korrosionsbeständig, UV-beständig, brandbeständig und schlagregensicher.

Befestigung ausschließlich vom Dach.

Länge Anschlussleitung 600 mm,  
Lüftungsanschluss Formteilmaß DN 200,  
Dachneigungseinstellung 6-60°.

Farbe: naturrot, schwarz

Herstellung:

geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:

SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Steildachhaube SDS 100 einteilig, zur Schmutzwasserentlüftung  
Neues Design -  
Einsetzbar zur Schmutzwasserentlüftung DN 100, Anschluss flexibel mit Neigungsfächer.  
Dachdurchdringung wärme gedämmt.  
Bestehend aus:  
Dachhaubenkopf mit Neigungsfächer, Grundelement mit absolut dichter Universalpfanne, mit Garantie-hinterlegung beim ZVDH, zur Dachlattenbefestigung.  
Auf Wunsch bauseits zur Aufnahme einer Original-Dachpfanne.  
EPDM-Dichtmanschette zur Abdichtung der Unterspannbahn und als Winddrucksicherung.  
Material:  
Stahlblech verzinkt, Dachhaubenkopf innen und außen pulverbeschichtet, korrosionsbeständig, UV-beständig, brandbeständig und schlagregensicher.  
Befestigung ausschließlich vom Dach.  
Länge Anschlussleitung 600 mm,

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Lüftungsanschluss Formteilmaß DN 100,  
Dachneigungseinstellung 6-60°,  
Farbe: naturrot, schwarz

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Steildachhaube SDS 125  
einteilig, zur Schmutzwasserentlüftung  
Neues Design -  
Einsetzbar zur Schmutzwasserentlüftung  
DN 125, Anschluss flexibel mit  
Neigungsfächer.  
Dachdurchdringung wärmegeklämt.  
Bestehend aus:  
Dachhaubenkopf mit Neigungsfächer,  
Grundelement mit absolut dichter  
Universalpfanne, mit Garantie-  
hinterlegung beim ZVDH,  
zur Dachlattenbefestigung.  
Auf Wunsch bauseits zur Aufnahme  
einer Original-Dachpfanne.  
EPDM-Dichtmanschette zur Abdichtung  
der Unterspannbahn und als Winddruck-  
sicherung.  
Material:  
Stahlblech verzinkt, Dachhaubenkopf  
innen und außen pulverbeschichtet,  
korrosionsbeständig, UV-beständig,  
brandbeständig und schlagregensicher.  
Befestigung ausschließlich vom Dach.  
Länge Anschlussleitung 600 mm,  
Lüftungsanschluss Formteilmaß DN 125,  
Dachneigungseinstellung 6-60°,  
Farbe: naturrot, schwarz

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- Zuschnitt Originalpfanne

Original Dachpfanne oder- ziegel  
bauseits zum Aufsetzen  
auf Universalpfanne.  
Zuschnitt unter Verwendung  
beigefügter Schablone.

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDL 100/450  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung  
für Flachdächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen pulverbeschichtet, Regenhaube  
zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn  
und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm  
mit Formteilmaß.  
Material: Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung.  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und  
brandbeständig, schlagregensicher,  
minimaler Druckverlust,  
Kondensatablauf über Dach.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 450 mm

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDL 100/650  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung  
für Flachdächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen pulverbeschichtet, Regenhaube  
zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn  
und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm  
mit Formteilmaß.  
Material: Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung.  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und  
brandbeständig, schlagregensicher,  
minimaler Druckverlust,  
Kondensatablauf über Dach.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

- gebavent-Flachdachhaube FDL 125/450  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung  
für Flachdächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen pulverbeschichtet, Regenhaube  
zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn  
und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm  
mit Formteilmaß.  
Material: Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung.  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und  
brandbeständig, schlagregensicher,  
minimaler Druckverlust,  
Kondensatablauf über Dach.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDL 125/650  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung  
für Flachdächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen pulverbeschichtet, Regenhaube  
zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn  
und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm  
mit Formteilmaß.  
Material: Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung.

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, schlagregensicher, minimaler Druckverlust, Kondensatablauf über Dach.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDL 160/450 zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung für Flachdächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, außen pulverbeschichtet, Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm mit Formteilmaß.  
Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung.  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, schlagregensicher, minimaler Druckverlust, Kondensatablauf über Dach.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland



# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDL 160/650  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung  
für Flachdächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen pulverbeschichtet, Regenhaube  
zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn  
und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm  
mit Formteilmaß.  
Material: Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung.  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und  
brandbeständig, schlagregensicher,  
minimaler Druckverlust,  
Kondensatablauf über Dach.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDL 200/450  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung  
für Flachdächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen pulverbeschichtet, Regenhaube  
zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm mit Formteilmaß.  
Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung.  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, schlagregensicher, minimaler Druckverlust, Kondensatablauf über Dach.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDL 200/650  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung für Flachdächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, außen pulverbeschichtet, Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm mit Formteilmaß.  
Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung.  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, schlagregensicher, minimaler Druckverlust, Kondensatablauf über Dach.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 650 mm

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDL 250/450  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung  
für Flachdächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen pulverbeschichtet, Regenhaube  
zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn  
und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm  
mit Formteilmaß.  
Material: Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung.  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und  
brandbeständig, schlagregensicher,  
minimaler Druckverlust,  
Kondensatablauf über Dach.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 450 mm  
Bestehend aus 2 Verpackungseinheiten

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

- gebavent-Flachdachhaube FDL 250/650  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung  
für Flachdächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen pulverbeschichtet, Regenhaube  
zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn  
und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm  
mit Formteilmaß.  
Material: Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung.  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und  
brandbeständig, schlagregensicher,  
minimaler Druckverlust,  
Kondensatablauf über Dach.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Farbe: schwarz; grau  
Standrohrlänge: 650 mm  
Bestehend aus 2 Verpackungseinheiten

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDS 100/450  
zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung  
Bestehend aus:  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen und innen pulverbeschichtet mit  
Regenhaube zur Abdeckung von  
Dachdichtungsbahn und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung und Flansch  
mit Mörtelzufüllöffnung.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm  
zum direkten Anschluss von HT-Rohr  
und SML-Rohr.  
Material: außen Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung, innen

## gebavent Ausschreibungstexte

### Langtext

Kunststoffrohr (HT).  
Qualitätsmerkmale: korrosions- und  
UV-beständig.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

gebavent-Flachdachhaube FDS 100/650  
zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung  
Bestehend aus:  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen und innen pulverbeschichtet mit  
Regenhaube zur Abdeckung von  
Dachdichtungsbahn und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung und Flansch  
mit Mörtelzufüllöffnung.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm  
zum direkten Anschluss von HT-Rohr  
und SML-Rohr.  
Material: außen Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung, innen  
Kunststoffrohr (HT).  
Qualitätsmerkmale: korrosions- und  
UV-beständig.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Tel.: +43 6229 20011 0

[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDS 125/450  
zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung  
Bestehend aus:  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen und innen pulverbeschichtet mit  
Regenhaube zur Abdeckung von  
Dachdichtungsbahn und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung und Flansch  
mit Mörtelzufüllöffnung.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm  
zum direkten Anschluss von HT-Rohr  
und SML-Rohr.  
Material: außen Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung, innen  
Kunststoffrohr (HT).  
Qualitätsmerkmale: korrosions- und  
UV-beständig.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDS 125/650  
zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung  
Bestehend aus:  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen und innen pulverbeschichtet mit  
Regenhaube zur Abdeckung von  
Dachdichtungsbahn und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung und Flansch  
mit Mörtelzufüllöffnung.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm  
zum direkten Anschluss von HT-Rohr  
und SML-Rohr.

## gebavent Ausschreibungstexte

### Langtext

Material: außen Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-beständig.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz, grau

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstraße 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Liefernachweis:

SAWA-ARION GmbH

Seestraße 38

A-5322 Hof bei Salzburg

Tel.: +43 6229 20011 0

[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDS 160/450 zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung  
Bestehend aus:  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, außen und innen pulverbeschichtet mit Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch mit Mörtelzufüllöffnung.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm zum direkten Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.  
Material: außen Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT).  
Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-beständig.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstraße 10

89607 Emerkingen

Deutschland

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDS 160/650  
zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung  
Bestehend aus:  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen und innen pulverbeschichtet mit  
Regenhaube zur Abdeckung von  
Dachdichtungsbahn und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung und Flansch  
mit Mörtelzufüllöffnung.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm  
zum direkten Anschluss von HT-Rohr  
und SML-Rohr.  
Material: außen Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung, innen  
Kunststoffrohr (HT).  
Qualitätsmerkmale: korrosions- und  
UV-beständig.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent Standrohrverlängerung SVL 100  
für Zu- und Abluft  
in Verbindung mit Flachdachhaube FDL,  
doppelwandig, aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung mit  
eingeschlossener PUR-Dichtung,  
Länge 250 mm, mit Einsteckstutzen zum  
Einschub in Standrohr Typ SRL 100.



## gebavent Ausschreibungstexte

### Langtext

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - info@sawa-arion.com  
Bartholomäus GmbH  
Bachstr. 10  
89607 Emerkingen  
Fon 07393/95190  
Fax 07393/951940  
Deutschland

- gebavent Standrohrverlängerung SVL 125 für Zu- und Abluft in Verbindung mit Flachdachhaube FDL, doppelwandig, aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung mit eingeschlossener PUR-Dichtung, Länge 250 mm, mit Einsteckstutzen zum Einschub in Standrohr Typ SRL 125.

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - info@sawa-arion.com

- gebavent Standrohrverlängerung SVL 160 für Zu- und Abluft in Verbindung mit Flachdachhaube FDL, doppelwandig, aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung mit eingeschlossener PUR-Dichtung, Länge 250 mm, mit Einsteckstutzen zum Einschub in Standrohr Typ SRL 160.

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent Standrohrverlängerung SVL 200 für Zu- und Abluft in Verbindung mit Flachdachhaube FDL, doppelwandig, aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung mit eingeschlossener PUR-Dichtung, Länge 250 mm, mit Einsteckstutzen zum Einschub in Standrohr Typ SRL 200.

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent Standrohrverlängerung SVL 250 für Zu- und Abluft in Verbindung mit Flachdachhaube FDL, doppelwandig, aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung mit eingeschlossener PUR-Dichtung, Länge 250 mm, mit Einsteckstutzen zum Einschub in Standrohr Typ SRL 250.

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

- gebavent Standrohrverlängerung SVS 100 für Schmutzwasserleitungen in Verbindung mit Flachdachhaube FDS, doppelwandig, außen Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT) Länge 250 mm, mit Einsteckstutzen zum Einschub in Standrohr Typ SRS 100.

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent Standrohrverlängerung SVS 125 für Schmutzwasserleitungen in Verbindung mit Flachdachhaube FDS, doppelwandig, außen Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT) Länge 250 mm, mit Einsteckstutzen zum Einschub in Standrohr Typ SRS 125.

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent Standrohrverlängerung SVS 160 für Schmutzwasserleitungen in Verbindung mit Flachdachhaube FDS, doppelwandig, außen Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT) Länge 250 mm, mit Einsteckstutzen zum Einschub in Standrohr Typ SRS 160.

## gebavent Ausschreibungstexte

### Langtext

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent Schiebeflansch FLA 100 aus Aluminium zum Aufschub bei Standrohren der Flachdach-Serie für Lüftungsanlagen Typ FDL und Schmutzwasserleitungen Typ FDS. Einsatz empfehlenswert für die zweite obere Abdichtungsebene, wenn die Dachdichtungsbahn nicht bis zur Höhe des Standrohres geführt wird.

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent Schiebeflansch FLA 125 aus Aluminium zum Aufschub bei Standrohren der Flachdach-Serie für Lüftungsanlagen Typ FDL und Schmutzwasserleitungen Typ FDS. Einsatz empfehlenswert für die zweite obere Abdichtungsebene, wenn die Dachdichtungsbahn nicht bis zur Höhe des Standrohres geführt wird.

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent Schiebeflansch FLA 160 aus Aluminium zum Aufschub bei Standrohren der Flachdach-Serie für Lüftungsanlagen Typ FDL und Schmutzwasserleitungen Typ FDS. Einsatz empfehlenswert für die zweite obere Abdichtungsebene, wenn die Dachdichtungsbahn nicht bis zur Höhe des Standrohres geführt wird.

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent Schiebeflansch FLA 200 aus Aluminium zum Aufschub bei Standrohren der Flachdach-Serie für Lüftungsanlagen Typ FDL und Schmutzwasserleitungen Typ FDS. Einsatz empfehlenswert für die zweite obere Abdichtungsebene, wenn die Dachdichtungsbahn nicht bis zur Höhe des Standrohres geführt wird.

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

- gebavent Schiebeflansch FLA 250 aus Aluminium zum Aufschub bei Standrohren der Flachdach-Serie für Lüftungsanlagen Typ FDL und Schmutzwasserleitungen Typ FDS. Einsatz empfehlenswert für die zweite obere Abdichtungsebene, wenn die Dachdichtungsbahn nicht bis zur Höhe des Standrohres geführt wird.

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent Reduzierstück RD 100 aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, pulverbeschichtet, zum Einsatz in Verbindung mit Flachdachhauben für Schmutzwasser Typ FDS als Übergang von HT-Rohr auf SML-Rohr.  
Farbe: schwarz

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent Reduzierstück RD 125 aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, pulverbeschichtet, zum Einsatz in Verbindung mit Flachdachhauben für Schmutzwasser Typ FDS als Übergang von HT-Rohr auf SML-Rohr.  
Farbe: schwarz

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)  
Deutschland

- gebavent Reduzierstück RD 160

aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, pulverbeschichtet, zum Einsatz in Verbindung mit Flachdachhauben für Schmutzwasser Typ FDS als Übergang von HT-Rohr auf SML-Rohr.  
Farbe: schwarz

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent Flexschlauch AF 70/100 mit Adapter für Dunstrohranschluss Flexibel, zur Verbindung mit HT- oder SML-Rohr, HT-Rohr ab DN 125 Direktanschluss, für FDS und SDS

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Tel.: +43 6229 20011 0

[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 100/450  
für leicht geneigte Dächer  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung  
für leicht geneigte Dächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube  
zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn  
und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung, ohne  
Flansch, zum Einbau in Verbindung mit  
z.B. Ejot-Manschette.  
Rohranschlusslänge: 300 mm mit  
Formteilmaß.  
Material: Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung.  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und  
brandbeständig, schlagregensicher,  
minimaler Druckverlust, Kondensatablauf  
über Dach.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: mit Befestigungsschelle  
(bauseits)  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 450 mm  
  
Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland  
  
Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)
- gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 100/650  
für leicht geneigte Dächer  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung  
für leicht geneigte Dächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube



# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung, ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung mit z.B.Ejot-Manschette.

Rohranschlusslänge: 300 mm mit Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, schlagregensicher, minimaler Druckverlust, Kondensatablauf über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: mit Befestigungsschelle (bauseits)

Farbe: schwarz, grau

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstraße 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Liefernachweis:

SAWA-ARION GmbH

Seestraße 38

A-5322 Hof bei Salzburg

Tel.: +43 6229 20011 0

[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 125/450 für leicht geneigte Dächer zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung für leicht geneigte Dächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung, ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung mit z.B.Ejot-Manschette.  
Rohranschlusslänge: 300 mm mit Formteilmaß.  
Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung.  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, schlagregensicher, minimaler Druckverlust, Kondensatablauf

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

über Dach.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: mit Befestigungsschelle  
(bauseits)  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 125/650  
für leicht geneigte Dächer  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung  
für leicht geneigte Dächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube  
zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn  
und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung,  
ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung  
mit z.B. Ejot-Manschette.  
Rohranschlusslänge: 300 mm mit  
Formteilmaß.  
Material: Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung.  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-,  
und brandbeständig, schlagregensicher,  
minimaler Druckverlust,  
Kondensatablauf über Dach.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: mit Befestigungsschelle  
(bauseits)  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 650 mm  
  
Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 160/450  
für leicht geneigte Dächer  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung  
für leicht geneigte Dächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube  
zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn  
und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung, ohne  
Flansch, zum Einbau in Verbindung mit  
z.B. Ejoyt-Manschette.  
Rohranschlusslänge: 300 mm mit  
Formteilmaß.  
Material: Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung.  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und  
brandbeständig, schlagregensicher,  
minimaler Druckverlust, Kondensatablauf  
über Dach.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: mit Befestigungsschelle  
(bauseits)  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 160/650  
für leicht geneigte Dächer  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

für leicht geneigte Dächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung, ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung mit z.B.Ejot-Manschette.

Rohranschlusslänge: 300 mm mit Formteilmaß.

Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung.

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, schlagregensicher, minimaler Druckverlust, Kondensatablauf über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: mit Befestigungsschelle (bauseits)

Farbe: schwarz, grau

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstraße 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Liefernachweis:

SAWA-ARION GmbH

Seestraße 38

A-5322 Hof bei Salzburg

Tel.: +43 6229 20011 0

[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 200/450 für leicht geneigte Dächer zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung für leicht geneigte Dächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung, ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung mit z.B.Ejot-Manschette.  
Rohranschlusslänge: 300 mm mit Formteilmaß.  
Material: Stahlblech mit Spezial-

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Aluminium-Zinkbeschichtung.  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, schlagregensicher, minimaler Druckverlust, Kondensatablauf über Dach.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: mit Befestigungsschelle (bauseits)  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 200/650 für leicht geneigte Dächer zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung für leicht geneigte Dächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung, ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung mit z.B. E-jot-Manschette.  
Rohranschlusslänge: 300 mm mit Formteilmaß.  
Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung.  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, schlagregensicher, minimaler Druckverlust, Kondensatablauf über Dach.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: mit Befestigungsschelle (bauseits)  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 650 mm

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 250/450  
für leicht geneigte Dächer  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung  
für leicht geneigte Dächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube  
zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn  
und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung, ohne  
Flansch, zum Einbau in Verbindung mit  
z.B. Ejot-Manschette.  
Rohranschlusslänge: 300 mm mit  
Formteilmaß.  
Material: Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung.  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und  
brandbeständig, schlagregensicher,  
minimaler Druckverlust, Kondensatablauf  
über Dach.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: mit Befestigungsschelle  
(bauseits)  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 450 mm  
Bestehend aus 2 Verpackungseinheiten

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

- gebavent-Flachdachhaube FDL-OF 250/650  
für leicht geneigte Dächer  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Dachhaube und Standrohr mit Isolierung  
für leicht geneigte Dächer.  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen pulverbeschichtet, mit Regenhaube  
zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn  
und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung,  
ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung  
mit z.B.Ejot-Manschette.  
Rohranschlusslänge: 300 mm mit  
Formteilmaß.  
Material: Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung.  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-,  
und brandbeständig, schlagregensicher,  
minimaler Druckverlust,  
Kondensatablauf über Dach.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: mit Befestigungsschelle  
(bauseits)  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 650 mm  
Bestehend aus 2 Verpackungseinheiten

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDS-OF 100/450  
für leicht geneigte Dächer  
zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung  
Bestehend aus:  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen und innen pulverbeschichtet mit  
Regenhaube  
zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn  
und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung,

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung mit z.B. Ejot-Manschette.  
Rohranschlusslänge: 300 mm zum direkten Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.  
Material: außen Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT).  
Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-beständig.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: mit Befestigungsschelle (bauseits)  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDS-OF 100/650 für leicht geneigte Dächer zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung  
Bestehend aus:  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, außen und innen pulverbeschichtet mit Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung, ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung mit z.B. Ejot-Manschette.  
Rohranschlusslänge: 300 mm zum direkten Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.  
Material: außen Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT).  
Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-beständig.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: mit Befestigungsschelle (bauseits)  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 650 mm



# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDS-OF 125/450  
für leicht geneigte Dächer  
zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung  
Bestehend aus:  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen und innen pulverbeschichtet mit  
Regenhaube  
zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn  
und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung,  
ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung  
mit z.B. Ejot-Manschette.  
Rohranschlusslänge: 300 mm zum direkten  
Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.  
Material: außen Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung, innen  
Kunststoffrohr (HT).  
Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-  
beständig.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: mit Befestigungs-  
schelle (bauseits)  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

- gebavent-Flachdachhaube FDS-OF 125/650  
für leicht geneigte Dächer  
zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung  
Bestehend aus:  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen und innen pulverbeschichtet mit  
Regenhaube  
zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn  
und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung,  
ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung  
mit z.B. Ejot-Manschette.  
Rohranschlusslänge: 300 mm zum direkten  
Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.  
Material: außen Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung, innen  
Kunststoffrohr (HT).  
Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-  
beständig.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: mit Befestigungs-  
schelle (bauseits)  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

gebavent-Flachdachhaube FDS-OF 160/450  
für leicht geneigte Dächer  
zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung  
Bestehend aus:  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit  
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
außen und innen pulverbeschichtet mit  
Regenhaube  
zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn  
und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit einge-  
schlossener PUR-Isolierung,  
ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung  
mit z.B. Ejot-Manschette.  
Rohranschlusslänge: 300 mm zum direkten

## gebavent Ausschreibungstexte

### Langtext

Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.  
Material: außen Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT).  
Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-beständig.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: mit Befestigungsschelle (bauseits)  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDS-OF 160/650 für leicht geneigte Dächer zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung  
Bestehend aus:  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, außen und innen pulverbeschichtet mit Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung, ohne Flansch, zum Einbau in Verbindung mit z.B. Ejot-Manschette.  
Rohranschlusslänge: 300 mm zum direkten Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.  
Material: außen Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT).  
Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-beständig.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: mit Befestigungsschelle (bauseits)  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 650 mm

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)  
89607 Emerkingen  
Fon 07393/95190  
Fax 07393/951940  
Deutschland

- gebavent-Flachdachhaube FDV 100/450  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Standrohr doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm mit Formteilmaß.  
Übergangsstück Typ USB: einwandig für Formteil-Anschlussbogen.  
Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, minimaler Druckverlust.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDV 100/650  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Standrohr doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm mit Formteilmaß.

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Übergangsstück Typ USB: einwandig für Formteil-Anschlussbogen.  
Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, minimaler Druckverlust.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDV 125/450 zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Standrohr doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm mit Formteilmaß.  
Übergangsstück Typ USB: einwandig für Formteil-Anschlussbogen.  
Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, minimaler Druckverlust.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

- gebavent-Flachdachhaube FDV 125/650  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Standrohr doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm mit Formteilmaß.  
Übergangsstück Typ USB: einwandig für Formteil-Anschlussbogen.  
Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, minimaler Druckverlust.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDV 160/450  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Standrohr doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm mit Formteilmaß.  
Übergangsstück Typ USB: einwandig für Formteil-Anschlussbogen.  
Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, minimaler Druckverlust.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDV 160/650  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Standrohr doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch  
300 mm mit Formteilmaß.  
Übergangsstück Typ USB: einwandig für Formteil-Anschlussbogen.  
Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, minimaler Druckverlust.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDV 200/450  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Standrohr doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch  
300 mm mit Formteilmaß.  
Übergangsstück Typ USB: einwandig für Formteil-Anschlussbogen.  
Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, minimaler Druckverlust.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Standrohrlänge: 450 mm

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDV 200/650  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Standrohr doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch  
300 mm mit Formteilmaß.  
Übergangsstück Typ USB: einwandig  
für Formteil-Anschlussbogen.  
Material: Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und  
brandbeständig, minimaler Druckverlust.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDV 250/450  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Standrohr doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch  
300 mm mit Formteilmaß.  
Übergangsstück Typ USB: einwandig  
für Formteil-Anschlussbogen.  
Material: Stahlblech mit Spezial-  
Aluminium-Zinkbeschichtung



# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, minimaler Druckverlust.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Standrohrlänge: 450 mm  
Bestehend aus 2 Verpackungseinheiten

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent-Flachdachhaube FDV 250/650  
zweiteilig, für Zu- und Abluft  
Bestehend aus:  
Standrohr doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch  
300 mm mit Formteilmaß.  
Übergangsstück Typ USB: einwandig für Formteil-Anschlussbogen.  
Material: Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung  
Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und brandbeständig, minimaler Druckverlust.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Standrohrlänge: 650 mm  
Bestehend aus 2 Verpackungseinheiten

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent Abdeckkappe Typ AS 100  
für Dachhaubenkopf FDS nachrüstbar

## gebavent Ausschreibungstexte

### Langtext

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - info@sawa-arion.com

- gebavent Abdeckkappe Typ AS 125  
für Dachhaubenkopf FDS nachrüstbar

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - info@sawa-arion.com

- gebavent Abdeckkappe Typ AS 160  
für Dachhaubenkopf FDS nachrüstbar

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - info@sawa-arion.com

- gebavent Abdeckkappe Typ AS 100/125  
für Dachhaubenkopf SDS nachrüstbar

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent Flachdachhaube FDS-AK 100/450 zur SW-Entlüftung mit Aktivkohlefilter zweiteilig  
Bestehend aus:  
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung mit Innendämmung, inkl. Aktivkohlefilter (verhindert weitestgehend Geruchsübertragung und ermöglicht eine Be- und Entlüftung, so dass kein Unterdruck entsteht) und Übergangsstück US 100 für den Übergang Standrohr auf Filter.  
Aktivkohlefilter nach Bedarf austauschbar bzw. erneuerbar. Außen und innen pulverbeschichtet mit Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband.  
Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch mit Mörtelöffnung.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm zum direkten Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.  
Material: außen Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT).  
Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-beständig, schlagregensicher.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Farbe: schwarz, grau  
Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

- gebavent Flachdachhaube FDS-AK 100/650 zur SW-Entlüftung mit Aktivkohlefilter zweiteilig

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung mit Innendämmung, inkl. Aktivkohlefilter (verhindert weitestgehend Geruchsübertragung und ermöglicht eine Be- und Entlüftung, so dass kein Unterdruck entsteht) und Übergangsstück US 100 für den Übergang Standrohr auf Filter. Aktivkohlefilter nach Bedarf austausch- bzw. erneuerbar. Außen und innen pulverbeschichtet mit Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch mit Mörtelöffnungsöffnung. Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm zum direkten Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.

Material: außen Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT).

Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-beständig, schlagregensicher.

Taupunkt-Prüfung: FIW, München

Befestigung: ausschließlich vom Dach

Farbe: schwarz, grau

Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstraße 10

89607 Emerkingen

Deutschland

Liefernachweis:

SAWA-ARION GmbH

Seestraße 38

A-5322 Hof bei Salzburg

Tel.: +43 6229 20011 0

[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent Ersatzaktivkohlefilter für Dachhaubenkopf FDS-AK 100 Ersatzfilter ist ca. alle 2 Jahre ggf. nach Bedarf zu tauschen

Herstellung:

geba Bartholomäus GmbH

Bachstraße 10

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - info@sawa-arion.com

- gebavent VLL100125 Anschlussverlängerung  
als Schiebestück - für Lüftung  
für Dämmdicken bis 400 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - info@sawa-arion.com

- gebavent VLL160 Anschlussverlängerung  
als Schiebestück - für Lüftung  
für Dämmdicken bis 400 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - info@sawa-arion.com

- gebavent VLL200 Anschlussverlängerung  
als Schiebestück - für Lüftung  
für Dämmdicken bis 400 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent VLS100 Anschlussrohr HT  
für Schmutzwasser  
für Dämmdicken bis 400 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent SDD 100 für Steildach  
zur Kabel-/Rohrdurchführung  
bestehend aus:  
2 x Kunststoffsegmentbogen 45°,  
Ø 110 mm, aus Polypropylen, steckbar mit  
Lippendichtung, Farbe schwarz,  
1 x Endkappe aus Kunststoff als  
Abschluss am letzten Segmentbogen,  
Grundelement für Dachneigung 6-60° mit  
absolut dichter Universalpfanne, mit  
Garantiehinterlegung beim ZVDH, zur  
Dachlattenbefestigung. Auf Wunsch  
bauseits zur Aufnahme einer Original-  
Dachpfanne. EPDM-Dichtmanschette zur  
Abdichtung der Unterspannbahn und als  
Winddrucksicherung.  
Material: Stahlblech verzinkt, UV-  
beständig, brandbeständig und  
schlagregensicher.  
Befestigung ausschließlich vom Dach.  
Innenmaß 97 mm,  
Universalpfanne: naturrot, schwarz

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

# gebavent Ausschreibungstexte

## Langtext

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent FDD 100/450 für Flachdach zur Kabel-/Rohrdurchführung bestehend aus:  
4 x Kunststoffsegmentbogen 45°, Ø 110 mm, aus Polypropylen, steckbar mit Lippendichtung, Farbe schwarz,  
1 x Endkappe aus Kunststoff als Abschluss am letzten Segmentbogen und Übergangsstück US100. Standrohr SRS 100/450, doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch mit Mörtelöffnung.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm zum direkten Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr. Material: außen Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT).  
Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-beständig.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent FDD 100/650 für Flachdach zur Kabel-/Rohrdurchführung bestehend aus:  
4 x Kunststoffsegmentbogen 45°, Ø 110 mm, aus Polypropylen, steckbar mit Lippendichtung, Farbe schwarz,  
1 x Endkappe aus Kunststoff als Abschluss am letzten Segmentbogen und Übergangsstück US100. Standrohr SRS 100/650, doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und

## gebavent Ausschreibungstexte

### Langtext

Flansch mit Mörtelinfüllöffnung.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm  
zum direkten Anschluss von HT-Rohr und  
SML-Rohr. Material: außen Stahlblech  
mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
innen Kunststoffrohr (HT).  
Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-  
beständig.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent FDD 160/450 für Flachdach  
zur Kabel-/Rohrdurchführung  
bestehend aus:  
4 x Kunststoffsegmentbogen 45°,  
Ø 160 mm, aus Polypropylen, steckbar mit  
Lippendichtung, Farbe schwarz,  
1 x Endkappe aus Kunststoff als  
Abschluss am letzten Segmentbogen und  
Übergangsstück US160. Standrohr SRS  
160/450, doppelwandig mit  
eingeschlossener PUR-Isolierung und  
Flansch mit Mörtelinfüllöffnung.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm  
zum direkten Anschluss von HT-Rohr und  
SML-Rohr. Material: außen Stahlblech  
mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,  
innen Kunststoffrohr (HT).  
Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-  
beständig.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Standrohrlänge: 450 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland



## gebavent Ausschreibungstexte

### Langtext

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

- gebavent FDD 160/650 für Flachdach zur Kabel-/Rohrdurchführung bestehend aus:  
4 x Kunststoffsegmentbogen 45°, Ø 160 mm, aus Polypropylen, steckbar mit Lippendichtung, Farbe schwarz,  
1 x Endkappe aus Kunststoff als Abschluss am letzten Segmentbogen und Übergangsstück US160. Standrohr SRS 160/650, doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und Flansch mit Mörtelzufüllöffnung.  
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm zum direkten Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr. Material: außen Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT).  
Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-beständig.  
Taupunkt-Prüfung: FIW, München  
Befestigung: ausschließlich vom Dach  
Standrohrlänge: 650 mm

Herstellung:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bachstraße 10  
89607 Emerkingen  
Deutschland

Liefernachweis:  
SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
A-5322 Hof bei Salzburg  
Tel.: +43 6229 20011 0  
[www.sawa-arion.com](http://www.sawa-arion.com) - [info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)