

### **ABV1 Ventilgehäuse IG DN15-25**

FlowCon ABV1 Ventilgehäuse  
geeignet für alle 20 mm Regelkartuschen  
mit Druckmessanschluss G ¼" x G 1 ¼", für Heiz- und Kühlwassermischungen mit gebräuchlichen  
Korrosions- und Frostschutzzusätzen  
Anschlussgewinde in Zoll: ¼ "  
Nennweite: DN 15-25  
max. Betriebsdruck: 25 Bar  
max. Betriebstemperatur: 120 °C  
Material Gehäuse: Messing  
Heizungswasser gemäß: ÖNORM H 5195-1

Artikelnummer: ABV1  
Hersteller: FlowCon International ApS  
Bezug: SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
5322 Hof bei Salzburg  
+43 6229 20011-0  
[info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

### **ABV2 Ventilgehäuse IG DN25-40**

FlowCon ABV2 Ventilgehäuse  
geeignet für alle 40 mm Regelkartuschen  
mit Druckmessanschluss, für Heiz- und Kühlwassermischungen mit gebräuchlichen Korrosions- und  
Frostschutzzusätzen  
Anschlussgewinde in Zoll: ¼ "  
Nennweite: DN 25-40  
max. Betriebsdruck: 25 Bar  
max. Betriebstemperatur: 120 °C  
Material Gehäuse: Messing  
Heizungswasser gemäß: ÖNORM H 5195-1

Artikelnummer: ABV2  
Hersteller: FlowCon International ApS  
Bezug: SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
5322 Hof bei Salzburg  
+43 6229 20011-0  
[info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)