

ADP.0 Kartusche 20 mm 9-680 l/h 3-17 kPa

ADP.0 Kartusche

FlowCon Kombination aus Δp -Regler, Abgleich- und Regelventil

mit geringem Durchfluss und Druckbereich

geeignet für A, AB, ABV1 (DN15-25) und Partner Ball (DN15-25) Ventilgehäuse

max. Betriebsdruck: 500 kPaD

max. Betriebstemperatur: 120 °C

Material Gehäuse: DZR-Messing (A- und AB), Messing (ABV1)

Volumenstrombereich: 9 – 680 l/h

Differenzdruckbereich: 3 – 17 kPa

Heizungswasser gemäß: ÖNORM H 5195-1

Artikelnummer: ADP.0

Hersteller: FlowCon International ApS

Bezug: SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
5322 Hof bei Salzburg
+43 6229 20011-0
info@sawa-arion.com

ADP.1 Kartusche 20 mm 26-1100 l/h 3-35 kPa

ADP.1 Kartusche

FlowCon Kombination aus Δp -Regler, Abgleich- und Regelventil

mit hohem Durchfluss und Druckbereich

geeignet für A, AB, ABV1 (DN15-25) und Partner Ball (DN15-25) Ventilgehäuse

max. Betriebsdruck: 500 kPaD

max. Betriebstemperatur: 120 °C

Material Gehäuse: DZR-Messing (A- und AB), Messing (ABV1)

Volumenstrombereich: 26 – 1100 l/h

Differenzdruckbereich: 3 – 35 kPa

Heizungswasser gemäß: ÖNORM H 5195-1

Artikelnummer: ADP.1

Hersteller: FlowCon International ApS

Bezug: SAWA-ARION GmbH
Seestraße 38
5322 Hof bei Salzburg
+43 6229 20011-0
info@sawa-arion.com