

### **E-JUST1.G.B Kartusche 20 mm 138-615 l/h 35-400 kPa**

E-JUST1.G.B – Schwarz

FlowCon druckunabhängiges Strangreguliertventil  
mit mittlerem Durchfluss und Druckbereich  
geeignet für A, AB, ABV1 (DN15-25) Ventilgehäuse  
max. Betriebsdruck: 25 Bar

max. Betriebstemperatur: 120 °C

Material Gehäuse: DZR-Messing (A- und AB), Messing (ABV1)

Volumenstrombereich: 138 – 615 l/h

Differenzdruckbereich: 35 – 400 kPa

Heizungswasser gemäß: ÖNORM H 5195-1

Artikelnummer: E-JUST1.G.B

Hersteller: FlowCon International ApS

Bezug: SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
5322 Hof bei Salzburg  
+43 6229 20011-0  
[info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

### **E-JUST1.G.G Kartusche 20 mm 238-896 l/h 35-400 kPa**

E-JUST1.G.G – Grün

FlowCon druckunabhängiges Strangreguliertventil  
mit mittlerem Durchfluss und Druckbereich  
geeignet für A, AB, ABV1 (DN15-25) Ventilgehäuse  
max. Betriebsdruck: 25 Bar

max. Betriebstemperatur: 120 °C

Material Gehäuse: DZR-Messing (A- und AB), Messing (ABV1)

Volumenstrombereich: 238– 896 l/h

Differenzdruckbereich: 35 – 400 kPa

Heizungswasser gemäß: ÖNORM H 5195-1

Artikelnummer: E-JUST1.G.G

Hersteller: FlowCon International ApS

Bezug: SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
5322 Hof bei Salzburg  
+43 6229 20011-0  
[info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

### **E-JUST1.G.R Kartusche 20 mm 406-1270 l/h 30-400 kPa**

E-JUST1.G.R – Rot

FlowCon druckunabhängiges Strangregulierventil  
mit mittlerem Durchfluss und Druckbereich  
geeignet für A, AB, ABV1 (DN15-25) Ventilgehäuse  
max. Betriebsdruck: 25 Bar

max. Betriebstemperatur: 120 °C

Material Gehäuse: DZR-Messing (A- und AB), Messing (ABV1)

Volumenstrombereich: 406– 1270 l/h

Differenzdruckbereich: 30 – 400 kPa

Heizungswasser gemäß: ÖNORM H 5195-1

Artikelnummer: E-JUST1.G.R  
Hersteller: FlowCon International ApS  
Bezug: SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
5322 Hof bei Salzburg  
+43 6229 20011-0  
info@sawa-arion.com

### **E-JUST1.Y.B Kartusche 20 mm 100-412 l/h 17-210 kPa**

E-JUST1.Y.B – Schwarz

FlowCon druckunabhängiges Strangregulierventil  
mit geringerem Durchfluss und Druckbereich  
geeignet für A, AB, ABV1 (DN15-25) Ventilgehäuse  
max. Betriebsdruck: 25 Bar

max. Betriebstemperatur: 120 °C

Material Gehäuse: DZR-Messing (A- und AB), Messing (ABV1)

Volumenstrombereich: 100 – 412 l/h

Differenzdruckbereich: 17 – 210 kPa

Heizungswasser gemäß: ÖNORM H 5195-1

Artikelnummer: E-JUST1.Y.B  
Hersteller: FlowCon International ApS  
Bezug: SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
5322 Hof bei Salzburg  
+43 6229 20011-0  
info@sawa-arion.com

### **E-JUST1.Y.G Kartusche 20 mm 157-609 l/h 17-210 kPa**

E-JUST1.Y.G – Grün

FlowCon druckunabhängiges Strangreguliertventil  
mit mittlerem Durchfluss und geringem Druckbereich  
geeignet für A, AB, ABV (DN15-25) Ventilgehäuse  
max. Betriebsdruck: 25 Bar

max. Betriebstemperatur: 120 °C

Material Gehäuse: DZR-Messing (A- und AB), Messing (ABV1)

Volumenstrombereich: 157 – 609 l/h

Differenzdruckbereich: 17 – 210 kPa

Heizungswasser gemäß: ÖNORM H 5195-1

Artikelnummer: E-JUST1.Y.G  
Hersteller: FlowCon International ApS  
Bezug: SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
5322 Hof bei Salzburg  
+43 6229 20011-0  
[info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

### **E-JUST1.Y.R Kartusche 20 mm 276-825 l/h 17-200 kPa**

E-JUST1.Y.R – Rot

FlowCon druckunabhängiges Strangreguliertventil  
mit geringerem Durchfluss und Druckbereich  
geeignet für A, AB, ABV1 (DN15-25) Ventilgehäuse  
max. Betriebsdruck: 25 Bar

max. Betriebstemperatur: 120 °C

Material Gehäuse: DZR-Messing (A- und AB), Messing (ABV1)

Volumenstrombereich: 276 – 825 l/h

Differenzdruckbereich: 17 – 200 kPa

Heizungswasser gemäß: ÖNORM H 5195-1

Artikelnummer: E-JUST1.Y.R  
Hersteller: FlowCon International ApS  
Bezug: SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
5322 Hof bei Salzburg  
+43 6229 20011-0  
[info@sawa-arion.com](mailto:info@sawa-arion.com)

### **E-JUST2.Y.G Kartusche 40 mm 535-5830 l/h 17-400 kPa**

E-JUST2.Y.G – Grün

FlowCon druckunabhängiges Strangregulierventil  
geeignet für AB (DN25-32) und ABV2 (DN25-40) Ventilgehäuse

max. Betriebsdruck: 25 Bar

max. Betriebstemperatur: 120 °C

Material Gehäuse: Messing

Volumenstrombereich: 535– 5830 l/h

Differenzdruckbereich: 17 – 400 kPa

Heizungswasser gemäß: ÖNORM H 5195-1

Artikelnummer: E-JUST2.Y.G

Hersteller: FlowCon International ApS

Bezug: SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
5322 Hof bei Salzburg  
+43 6229 20011-0  
info@sawa-arion.com

### **E-JUST3.G.B Kartusche 50 mm 3180-16100 l/h 20-400 kPa**

E-JUST3.G.B – Schwarz

FlowCon druckunabhängiges Strangregulierventil  
geeignet für AB (DN40-50) Ventilgehäuse

max. Betriebsdruck: 25 Bar

max. Betriebstemperatur: 120 °C

Material Gehäuse: DZR-Messing oder Sphäroguss

Volumenstrombereich: 3180 – 16100 l/h

Differenzdruckbereich: 20 – 400 kPa

Heizungswasser gemäß: ÖNORM H 5195-1

Artikelnummer: E-JUST3.G.B

Hersteller: FlowCon International ApS

Bezug: SAWA-ARION GmbH  
Seestraße 38  
5322 Hof bei Salzburg  
+43 6229 20011-0  
info@sawa-arion.com

