

Pumpengruppe DN25 Technisches Datenblatt

M2B-FIX3-F1/F2

2-Wege Pumpengruppe mit Festwertregelung und eingebautem Temperatursensor

Vorlauf

- regulierbares Thermostatmischventil
- Flansch-Kugelhahn mit integriertem Thermometer (Rot, 0 - 120 °C)
- ohne Verschraubung, ohne Umwälzpumpe (optional erhältlich)

Rücklauf:

- Flansch-Kugelhahn mit integriertem Thermometer (Blau, 0 - 120 °C)
- Integrierte Schwerkraftbremse 20 mbar (Manuelle Öffnung durch Drehen des Thermometer-Handrades um 45° im Rücklauf)
- T-Stück für Mischventil

Die gewünschte Vorlauftemperatur (Sekundär) wird mittels Handrad am MultiMix-Thermostatmischer eingestellt. Die Vorlauftemperatur (Primär) muss um mind. 5K höher sein als die gewünschte Vorlauftemperatur (Sekundär).



	23355B-F1	23355B-F2
Temperaturbereich	20 – 45 °C	45 – 70 °C
Dimension	1" IG sekundär	
Primäranschlüsse	1 1/2"	
Leistung	bei Δt 8 K: bis 4,5 kW	bei Δt 20 K: bis 11 kW
max. Volumenstrom	bis 500 l/h	
max. Druck	10 Bar	
max. Temperatur	110 °C	
Kvs-Wert	2,2	
Isolierung	EPP	
Achsabstand	125 mm	
Abmessungen	250 x 380 x 205 mm	
Pumpengröße	BL 180 mm	

Art.-Nr.: 23355B-F1/F2

Optional:	mit Pumpe Grundfos UPM3H	Art.-Nr.: 23355B-F1-UL7H / 23355B-F2-UL7H
	mit Pumpe Wilo Para 25/6	Art.-Nr.: 23355B-F1-P6 / 23355B-F2-P6
	Holländerverschraubung 1 1/2" ÜM x 1" IG	Art.-Nr.: 104629F

Besuchen Sie www.sawa-arion.com

SAWA-ARION GmbH
 Seestraße 38
 5322 Hof bei Salzburg
 Telefon: +43 6229 20011-0
 E-Mail: info@sawa-arion.com