

Pumpengruppe DN25 Technisches Datenblatt

M2B-UG-FE

2-Wege-Pumpengruppe für ungemischten Heizkreis

Vorlauf (rechts):

- Flansch-Kugelhahn mit T-Griff
- Flansch-Kugelhahn mit Thermometer (Rot, 0 - 120 °C)
- ohne Holländerverschraubung, ohne Umwälzpumpe (optional erhältlich)

Rücklauf (links):

- Flansch-Kugelhahn mit Thermometer (Blau, 0 - 120 °C)
- Integrierte Schwerkraftbremse 20 mbar (Manuelle Öffnung durch Drehen des Thermometer-Handrades um 45° im Rücklauf)
- ohne Verschraubung (optional erhältlich)

Dimension	1" IG sekundär
Primäranschluss	1 1/2"
Leistung bei Δt 20 K	bis 50 kW
max. Volumenstrom	bis 2.150 l/h
Restförderhöhe	5,6 m WS
max. Druck	10 Bar
max. Temperatur	110 °C
Kvs-Wert	8,0
Achsabstand	125 mm
Isolierung	EPP
Abmessungen	250 x 380 x 205 mm
Pumpengröße	BL 180 mm



Art.-Nr.: 21355B

Optional: mit Pumpe Grundfos UPM3H Art.-Nr.: 21355B-UL7H
 mit Pumpe Wilo Para 25/6 Art.-Nr.: 21355B-P6
 Holländerverschraubung 1 1/2" ÜM x 1" IG Art.-Nr.: 104629F

Besuchen Sie www.sawa-arion.com

SAWA-ARION GmbH
 Seestraße 38
 5322 Hof bei Salzburg
 Telefon: +43 6229 20011-0
 E-Mail: info@sawa-arion.com