







Schnellauswahltabelle I/h - FlowCon Regeleinsätze für SAWA ARION - SONDERSTATIONEN

SAWA ARION INNOVATIVEHKLS-TECHNIK		E-JUST1.G.B Volumenstrombereich: 138 – 615 l/h Differenzdruckbereich: 35 – 400 kPa								E-JUST1.G.G Volumenstrombereich: 238– 896 l/h Differenzdruckbereich: 35 – 400 kPa								E-JUST1.G.R Volumenstrombereich: 406– 1270 l/h Differenzdruckbereich: 30 – 400 kPa								E-JUST1.Y.B Volumenstrombereich: 100 – 412 l/h Differenzdruckbereich: 17 – 210 kPa								E-JUST1.Y.G Volumenstrombereich: 157 – 609 l/h Differenzdruckbereich: 17 – 210 kPa								E-JUST1.Y.R Volumenstrombereich: 276 – 825 l/h Differenzdruckbereich: 17 – 200 kPa								E-JUST2.Y.G Volumenstrombereich: 535– 5830 l/h Differenzdruckbereich: 17 – 400 kPa								GREEN.1HF Volumenstrombereich: 620 - 2450 l/h Differenzdruckbereich: 35 - 800 kPa								GREEN.1 Volumenstrombereich: 64 - 1110 l/h Differenzdruckbereich: 30 - 800 kPa								GREEN.0 Volumenstrombereich: 37 - 575 l/h Differenzdruckbereich: 16 - 600 kPa								GREEN.2 Volumenstrombereich: 865 – 4630 l/h Differenzdruckbereich: 16 – 800 kPa								GREQ.0 Volumenstrombereich: 17,3 – 454 l/h Differenzdruckbereich: 16 – 600 kPa								GREQ.1 Volumenstrombereich: 27,5 - 805 l/h Differenzdruckbereich: 30 - 800 kPa								GREQ.2 Volumenstrombereich: 850 - 2160 l/h Differenzdruckbereich: 16 - 800 kPa								ADP.0 Volumenstrombereich: 9 – 680 l/h Differenzdruckbereich: 3 – 17 kPa								ADP.1 Volumenstrombereich: 26 - 1100 l/h Differenzdruckbereich: 3 – 35 kPa								EDP.1 Volumenstrombereich: 15 – 2000 l/h Differenzdruckbereich: 3 – 50 kPa								EDP.2 Volumenstrombereich: 15 – 5980 l/h Differenzdruckbereich: 5 – 60 kPa							
A - Gehäuse für 20mm Kartuschen																																																																																																																																																	
AB - Gehäuse für 20mm Kartuschen																																																																																																																																																	
AB - Gehäuse für 40mm Kartuschen																																																																																																																																																	
ACC00210-RED																																																																																																																																																	
FT.0.3 / 230V Stellsignal: Digital 2-Punkt, Öffner Betriebsspannung: 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz																																																																																																																																																	
FN.0.4 / 24 V Digital 3-Punkt und On/Off Betriebsspannung: 24 V AC/DC ±10 %, 50/60 Hz																																																																																																																																																	
FNR.0.2 / 24V Analog 0-10 V DC, linear Betriebsspannung: 24V AC/DC ±15%, 50/60 Hz																																																																																																																																																	
FN.0.2-BUS / 24V AC/DC 24V, Kontrollsignal: 0-100 % (BACnet oder Modbus) Betriebsspannung: 24 V AC/DC ±10 %, 50/60 Hz																																																																																																																																																	